

## Plataforma EURO 8S (FAS 8000)

Equipo moderno, completamente automático diseñado para el transporte de máquinas pesadas y vehículos.



Marcados con la etiqueta CE y fabricado de acuerdo con las normas de las directivas de la UE

### Chasis recomendado:

MMA: 18000 - 26000 kg  
Distancia entre ejes:  
Cabinas:  
Suspensión trasera:

### Dimensiones y peso:

Longitud de plataforma (standard): 6300 mm  
Ancho de plataforma: 2550 mm  
Altura lateral: ---- mm  
Peso del equipo: 2600 kg  
Capacidad de carga: 8000 kg

### Plataforma

Plataforma de acero de alta calidad.  
Agujeros para facilitar la sujeción.  
Protección en los bordes de la plataforma.  
Tiras de nylon montadas a lo largo del subchasis.  
Dos estabilizadores traseros.

### Sistema hidráulico

Panel de control.  
Distribuidor hidráulico.  
Depósito de aceite.  
Un cilindro de extensión con válvula de seguridad.  
Dos cilindros de inclinación con valvulas de seguridad.  
Parada de emergencia CE.  
Latiguillos y accesorios.

### Cabrestantes

Cabrestante hidráulico CE	
Capacidad de tracción primera capa	6800kg
Longitud de cable	25 M
Diámetro del cable	13 mm
Guía de cable	1
Sistema desplazamiento lateral	Manual

### Accesorios

Gancho tipo bola para remolque.  
Una caja de herramientas.  
Dos cuñas ajustables para ruedas.  
Eganche para remolques en la plataforma.  
Protección tras cabina.  
Dos guardabarros.  
Mando a distancia por radio (opcional).  
Sistema hidráulico desplazador de cabrestante (opcional).  
Horca trasera (opcional).  
Eganche boca-rana (opcional)

### Iluminación

1 Puente de luces - 24V

### Pintados

Excepto el material galvanizado, el resto esta chorreado con arena y pintado.