

## Plataforma EURO 8 (ZP80-S1)

Equipo moderno, completamente automático diseñado para el transporte de máquinas pesadas y vehículos.



Marcados con la etiqueta CE y fabricado de acuerdo con las normas de las directivas de la UE

### Chasis recomendado:

MMA: 18000 / 26000 kg  
Distancia entre ejes: 5000 mm  
Cabina: simple / litera  
Suspensión trasera: neumática

### Dimensiones y peso:

Longitud de plataforma (standard): 6700 mm  
Ancho de plataforma: 2550 mm  
Altura lateral: ----- mm  
Peso del equipo: 2900 kg  
Capacidad de carga: 8000 kg

### Plataforma

Plataforma de acero de alta calidad.  
La forma de la plataforma evita que los líquidos del vehículo remolcado fluyan al suelo.  
Dos líneas en pintura antideslizante.  
La parte trasera de la plataforma es baja para mayor facilidad de carga de los vehículos.  
Laterales agujereados para mayor facilidad de sujeción del vehículo.  
Protección en los bordes de la plataforma en aluminio.  
Chasis atornillados a la plataforma.  
Los marcos están hechos de acero de alta calidad.

### Sistema hidráulico

Panel de control.  
Distribuidor hidráulico.  
Depósito de aceite.  
Un cilindro de extensión con válvula de seguridad.  
Dos cilindros de inclinación con válvulas de seguridad.  
Parada de emergencia CE.  
Latiguillos y accesorios.

### Cabrestantes

Cabrestante hidráulico RAMSEY CE	HD-P 53.3
Capacidad de tracción primera capa	5500kg
Longitud de cable	30 M
Diámetro del cable	10 mm
Guía de cable	1
Sistema desplazamiento lateral	Manual

### Accesorios

Gancho tipo bola para remolque.  
Una caja de herramientas.  
Dos cuñas ajustables para ruedas.  
Enganche para remolques en la plataforma.  
Polea en la parte trasera de la plataforma.  
Protecciones tras cabina.  
Dos guardabarros.  
Rodillos en la parte trasera de la plataforma.

### Iluminación

6 Luces de posición lateral  
4 Luces de trabajo  
1 Puente de luces - 24V

### Pintados

Excepto el material galvanizado, el resto esta chorreado con arena y pintado.